

Schachtleiter LW300mm

9623061

GTIN: 4007126032850

Geprüft nach den aktuell gültigen europäischen Richtlinien.

Material

Stahl feuerverzinkt 1.0037 / ASTM A36

Länge in m | Sprossenanzahl

1,68 m | 6 Sprossen



Produktinformationen

- Hailo Schachtleitern sind korrosionsbeständig, haben handfreundliche Holmprofile sowie rutsch- und trittsichere Sprossen.
- Wandhalter: Mindestens alle 1,96 m 1 Paar Wandhalter
- Weitere Längen sind durch Zusammenstellung der Grundleitern je nach Bauwerkstiefe herstellbar
- Sonderbau und Sonderlängen auf Anfrage

- Holme: Rechteckprofil 40x20mm
- Sprossen: gelochtes U-Profil 30x30mm



Technische Daten

Lichte Weite in mm	300
Sprossenabstand 280mm	✓
Sprossenanzahl	6
Länge in m	1,68
Material	Stahl feuerverzinkt 1.0037 / ASTM A36
Länge in m Sprossenanzahl	1,68 m 6 Sprossen

GS Gitterrost + Bauteile AG, Moosmattstrasse 24, CH-8953 Dietikon

Tel. 043 277 30 50

E-Mail: info@gs-gitterrost.ch - www.normrost.ch